



SYNPRO PET

Im Hinblick auf Tierfreundlichkeit und Sicherheit konzipiert, hält dieser Kunststoffrasen auch bei hoher Beanspruchung durch Spiel oder Beweglichkeitstraining stand, ist leicht zu reinigen und eignet sich bestens für Haustiere aller Größen. Dank seiner geringen Florhöhe sind die Reinigung und Drainage ein Leichtes. Dieser haustierfreundliche Rasen sieht nicht nur klasse aus, er ist auch äußerst langlebig. Der künstliche Landschaftsrasen für Indoor- und Outdoor-Haustieranwendungen in Wohn- und Gewerbegebieten bietet ein natürliches Erscheinungsbild, eine hochwertige Leistung und ultimativen Komfort für Sie und Ihre vierbeinigen Freunde.



HOHE BELASTBARKEIT



SICHER FÜR HAUSTIERE JEDER GRÖSSE



FÜR KLEINE SPIELBEREICHE GEEIGNET



HOHE WASSERDURCHLÄSSIGKEIT

WENDEN SIE SICH FÜR
INSTALLATIONSDetails AN
IHREN SYNLAWN-HÄNDLER



NICHT MASSSTABSGETREU. NUR ZUR VERANSCHAULICHUNG.



HAUSTIER



SPIELPLATZ

SPEZIFIKATION	WERT	METHODE
Polhöhe	32 mm	± 10% ISO 8543
Fertigungsprozess	Getufteter Schnittflor	
Qualität	Schwermetall- und giftstofffrei	DIN18035-7
Rollenbreite x länge	3,66 m x ca. 30 m	± 1%
Garnmaterial	100 % PE Monofilament	
Garndaten: Farben	2 Grüntöne	
Garndaten: Denier	5.300 Dtex / 4 Ply	
Unterstützungsgarn: Farbe	Feldgrün, Beige	
Unterstützungsgarn: Denier	2.900 Dtex / 4 Ply	
Garn Dtex	8.200 Dtex / 8 Ply	
Garndaten: Faserform	C-Shape	
Poleinsatzgewicht	1.470 g/m ²	± 10% ISO 8543
Träger	PP Trägergewebe + 100% PP UV stabilisiert, ± 160 g/m ²	± 10%
Gewicht Beschichtung	± 155 g/m ²	± 10%
Anzahl Stiche pro meter	190	± 10% ISO 8543
Anzahl Stiche pro m²	51.920	± 10% ISO 8543
Anzahl Filemente pro m²	830.720	± 10% ISO 8543
Teilung	1/6"	
Gesamtgewicht	1.785 g/m ²	± 10% ISO 8543
Zugfestigkeit	15 N/mm / ≥ 25N (nach Wasseralterung)	EN 4919
Toxikologische Untersuchung	REACH Anhang XVII Eintrag 50, EN 71-3 Tabelle 2 Katagorie 3	
Wasserdurchlässigkeit	> 1.600 - 1.800 L/h/m ²	EN 12616
Dimensionsstabilität	≥ 1%	EN 13746
Installationsmethode	Lose verlegt auf gebundenem oder ungebundenem Untergrund	
Infill	Quarzssand, Korngröße 0,5 - 1,0 mm	
Sandart/Empfehlung	min. 80% gerundete Körnung/min. 5 kg pro m ² zur Stabilisierung	
Garantie	15 Jahre*	

*Die verbindlichen Gewährleistungsbedingungen ergeben sich ausschließlich aus der erweiterten Herstellergewährleistung von SYNLawn.